

Maxprimer

MAXPRIMER é uma emulsão asfáltica para imprimação, á base de asfalto modificado disperso em água, para aplicação á frio. Isento de solventes orgânicos.

PROPRIEDADES:

MAXPRIMER é especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas, proporcionando uma excelente aderência entre a manta asfáltica e o substrato.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão asfáltica.

APLICAÇÃO:

MAXPRIMER é um produto para ser aplicado a “frio”. A superfície a ser aplicada MAXPRIMER deverá estar limpa, regularizada e com caimento mínimo de 1% para os ralos. Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pelo. Indicado para ser aplicado em duas demãos, com intervalo de tempo entre as demãos necessário a sua secagem.

MAXPRIMER não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

CONSUMO:

Aproximadamente 0,3 a 0,5 litros/m²/demão.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Composição	Emulsão asfáltica
Cor	Marrom escuro
Densidade kg/L	0,99 - 1,01
pH	10 - 13
Viscosidade RVT 1/20, 25°C	100 - 300

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

MAXPRIMER não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já

seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGEM:

Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.